

Prestatietabel

NOWE-11TPRE10B02 | 10kW



Max. Verwarmingscapaciteit (kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	6,77	8,28	9,92	10,31	10,75	11,10	11,80	13,70	14,39	15,29	16,82
45	6,52	7,75	8,69	9,22	9,62	10,31	10,60	12,80	13,57	14,28	15,71
50	6,35	7,36	8,12	8,45	8,83	8,70	8,96	10,80	11,34	12,05	13,26
55	6,15	6,98	7,82	8,20	8,53	8,20	8,40	10,42	11,05	11,63	12,79
60	6	6,58	6,15	6,36	6,61	7,29	7,55	8,91	9,44	10,05	10,94
65	-	6,25	5,56	5,88	6,12	7,01	7,30	8,23	8,72	9,29	10,10
75	-	-	-	5,27	5,48	6,28	6,54	7,37	7,82	8,32	9,05

Power Input (kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	3,26	3,55	3,70	3,78	3,84	3,52	3,55	3,58	3,63	3,36	3,39
45	3,69	3,82	3,71	3,78	3,85	3,68	3,75	3,80	3,86	3,57	3,60
50	3,94	3,96	3,72	3,78	3,85	3,62	3,68	3,75	3,81	3,52	3,55
55	4,19	4,15	3,85	3,94	4,02	3,85	3,88	3,95	4,01	3,71	3,74
60	4,45	4,68	3,88	4,00	4,08	3,69	3,72	3,78	3,84	3,51	3,58
65	-	5,12	4,25	4,43	4,52	3,93	3,96	4,02	4,08	3,73	3,81
75	-	-	-	4,56	4,65	4,05	4,08	4,14	4,20	3,85	3,92

COP

(kW/kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	2,08	2,33	2,68	2,73	2,81	3,15	3,32	3,83	3,96	4,55	4,96
45	1,77	2,03	2,34	2,44	2,51	2,80	2,83	3,37	3,52	4,01	4,36
50	1,61	1,86	2,18	2,23	2,30	2,40	2,43	2,88	2,98	3,43	3,73
55	1,47	1,68	2,03	2,08	2,12	2,13	2,16	2,64	2,75	3,14	3,42
60	1,35	1,41	1,59	1,59	1,62	1,98	2,03	2,36	2,46	2,86	3,05
65	-	1,22	1,31	1,33	1,35	1,78	1,84	2,05	2,14	2,49	2,65
75	-	-	-	1,15	1,18	1,55	1,60	1,78	1,86	2,16	2,31

NOW-e

