



NOW-e

Duurzaam comfort

TerraPulse Collectie

R290 warmtepomp voor verwarmen en koelen



NOW-e

Slimme techniek. Echte samenwerking.

NOW-e is een sterk Nederlands merk waar innovatie, duurzaamheid en kwaliteit samenkomen. Wij geloven in de samenwerking met installateurs die staan voor betrouwbaarheid en vakmanschap.

De TerraPulse warmtepomp is fluisterstil, extreem efficiënt en bevat het koudemiddel R290 met een GWP lager dan 3. Onze warmtepomp is uitgerust met hoogwaardige A-merk componenten voor optimale prestaties en een lange levensduur.



Door de toepassing van het koudemiddel R290 is voor de installatie geen F-gas-sencertificering vereist. Dit maakt de installatie aanzienlijk eenvoudiger. Onze warmtepompen leveren een aanvoertemperatuur tot 75°C. Hierdoor is aansluiting op bestaand leidingwerk zonder vervanging van radiatoren mogelijk.

Wij bieden standaard 5 jaar garantie, directe technische support en onderdelen die uit voorraad leverbaar zijn. Via NOW-e Labs blijf je als installateur up-to-date met praktische en hands-on trainingen.

- ✚ **Nederlands merk met goede ondersteuning**
- ✚ **Eenvoudig te installeren**
- ✚ **Meest recente techniek**
- ✚ **Fluisterstil en krachtig**
- ✚ **Aantrekkelijke marges en marketingondersteuning**



Specificaties



TerraPulse	NOWE-11TPRE06A02	NOWE-11TPRE10B02	NOWE-11TPRE17B02
Indicatie subsidie vanaf 01/01/2025	€ 2.125	€ 3.025	€ 3.700
Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/30-90	380-415/3/30-90*	380-415/3/30-90*
Verwarmingscapaciteit**			
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,10~8,9	5,40~14,95	8,0~22,00
Verwarmingscapaciteit (kW) bij A-7/W35	5,5	10,31	15,08
COP (kW) bij A7/W35	4,08	3,83	3,92
Opgenomen vermogen verwarmen (kW)	0,65~2,10	1,05~3,85	1,6~6,90
Nominale stroomsterkte verwarmen (A)	2,9~9,2	1,9~6,8	2,8~12,2
Koelcapaciteit***			
Koelcapaciteit (kW)	1,20~5,72	3,60~10,50	4,2~15,00
Opgenomen vermogen koelen (kW)	0,65~2,40	1,2~4,47	1,8~7,30
Nominale stroomsterkte koelen (A)	2,9~10,5	2,0~7,9	3,2~12,9
Warm water capaciteit****			
Warm water capaciteit (kW)	3,92~10,68	6,50~18,50	10,00~27,00
Opgenomen warm water (kW)	0,78~2,47	1,27~4,65	1,9~7,10
Nominale stroomsterkte warm water (A)	3,4~10,8	2,4~8,21	3,4~12,5
Overige gegevens			
Maximaal opgenomen vermogen (kW)	3,0	5,3	9,0
Nominale stroomsterkte (A)	13,5	10,5	15,8
Waterflow (m³/uur)	1,0	1,7	2,9
Type koudemiddel (GWP)	R290(3)	R290(3)	R290(3)
Geluidsdruk dB(A)	43	42	46
Geluidsvermogen dB(A)	60	58	62
Maximale water temperatuur (°C)	75	75	75
Compressor	HIGHLY Hitachi	HIGHLY Hitachi	HIGHLY Hitachi
Wateraansluiting (Bi)	1"	1"	1"
Circulatiepomp	Grundfos	Grundfos	Grundfos
Energie label (35°C)	A+++	A+++	A+++
Afmetingen HxBxD (mm)	795x1167x407	928x1287x458	1330x1250x540
Netto gewicht (kg)	110	160	202
Meldcode	KA29686	KA29688	KA29690

* Ook beschikbaar in 1 fase

** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 7/6°C, watertemperatuur (In/Uit): 30/35°C

*** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 35/24°C, watertemperatuur (In/Uit): 12/7°C

**** Op basis van buitentemperatuur (DB/WB) 20/15°C, watertemperatuur (In/Uit): 15/55°C

Waarom samenwerken met NOW-e

Duurzaamheid als fundament

Onze oplossingen zijn ontworpen met oog op de toekomst. We leveren producten die bijdragen aan een fossielvrije, schone en comfortabele leefomgeving.

Betrouwbaarheid

In alles wat we doen van productkwaliteit tot service: partners en klanten moeten op ons kunnen bouwen. Afspraak is afspraak en we leveren wat we beloven.

Gedreven door innovatie

We combineren bewezen technologie met slimme vernieuwing. Zo blijven we de standaard in duurzaamheid steeds opnieuw uitvinden, maar altijd praktisch en helder.

Partnerschap centraal

We werken samen met installateurs, ontwikkelaars en groothandels. Eerlijk, transparant en met oog voor wederzijds succes.

Eenvoud & Toegankelijkheid

Onze systemen zijn begrijpelijk, betaalbaar en makkelijk te installeren.



NOW-e

T 085 212 76 72

www.now-e.nl

info@now-e.nl

